

Accessoire WC blanc .....	2 - 3
Siphon .....	2 - 6
Pièce spéciale - raccord .....	2 - 9
Réservoir de chasse Nicoll .....	2 - 13
Robinet flotteur .....	2 - 14
Mécanisme de vidange .....	2 - 15
Anti-vide - Aérateur .....	2 - 16
Vidoir et évier PP ABU .....	2 - 18
Accessoire évier et WC .....	2 - 19
Caniveau de douche à l'italienne .....	2 - 20





## ► Raccord PVC sortie droite



Réf.	Ø ext	Cond.
NIQW441	75	20
NIQW66	80	20
NIQW44	90	20
NI1QW33	100	20
NIQW110	110	20

## ► Manchette PVC sortie droite



Réf.	Ø ext	Cond.
NISRW349	90	2
NISRW34	100	2
NIMW33	110	2

Possibilité de recouper la manchette réf. SRW34

## ► Manchon PVC excentrique M



Réf.	Ø ext	Cond.
NISRW3E	93	2

## ► Manchon PVC excentrique F



Réf.	Ø ext	Cond.
NIQW810E	100	2

## ► Sortie droite Multikwik souple



Réf.	Ø	Cond.
NIMKS7	110 88/92	30
NIMKS2	99 99/105	40

Accessoire WC en acétate de vinyl éthyléné  
Vase Ø97 - 108 MM

## ► Sortie excentrique Multikwik souple (18 MM)



Réf.	Ø	Cond.
NIMK07	115 88/92	30
NIMK02	115 99/105	30

Accessoire WC en acétate de vinyl éthyléné  
Vase Ø97 - 108 MM

## ► Manchette EPDM



Réf.	Ø
10538	90
10539	100

## ► Raccord PVC droit excentrique



Réf.	Descript.	Ø	Cond.
10534	court	90/115	50
10536	long	90/115	18
10537	anneau à ailettes	-	40

## ► Sortie PVC droite pour urinoir



Réf.	Ø	Cond.
NIQU40	45/60	10

## ► Sortie PVC orientable



Réf.	Ø	Cond.
NIPWORR	80	2
NIPWORS	90	2
NI1PWOR	100	2
NIPWORV	110	2



# Accessoire WC blanc

## Sortie PVC coudée verticale



Réf.	Ø	Cond.
NICWP38	80	2
NICWP39	90	2
NICWP33	100	2

## Sortie PVC coudée courte F



Réf.	Descript.	Ø	Cond.
NICW233F	22°	100	25
NICW433F	45°	100	25
NICW633F	67°30	100	25
NI1CW933F	90°	100	25

## Tube PVC rallonge pour sortie WC blanc

Réf.	Ø	Lg
NITR75	75	400 MM
NITR80	80	400 MM
NITR90	90	400 MM
NITR100	100	400 MM
NITR110	110	400 MM



## Tube PVC rallonge avec sortie WC coudée longue

Réf.	Ø	Cond.
NICTW441	75-85/107	16
NICTW442	80-85/107	16
NICTW4440	90-85/107	10
NICTW3340	100-85/107	10
NICTW11040	110-90/110	16



## Tube PVC rallonge avec sortie coudée longue + piquage Ø40

Réf.	Descript.	Ø	Cond.
NIWH441FP	piquage horizontal	75-85/107	2
NIWH442FP	piquage horizontal	80-85/107	2
NIWH4440FP	piquage horizontal	90-85/107	2
NIWH4440FPD	piquage à droite	90-85/107	2
NIWH4440FPG	piquage à gauche	90-85/107	2
NICTWP40	piquage horizontal	100-85/107	2
NIWH11040FP	piquage horizontal	110-90/110	2



## Tube PVC rallonge avec sortie coudée longue + piquage Ø50

Réf.	Descript.	Ø	Cond.
NIWJ441FP	piquage horizontal	75-85/107	2
NIWJ442FP	piquage horizontal	80-85/107	2
NIWJ4440FP	piquage horizontal	90-85/107	2
NIWJ4440FPG	piquage à gauche	90-85/107	2
NIWJ3340FP	piquage horizontal	100-85/107	2
NIWJ11040FP	piquage horizontal	110-90/110	2



## ► Tube PVC souple blanc - raccordement Ø85/107

Réf.	Lg
11067	430 MM
11068	570 MM
11069	600 MM



## ► Tube PVC blanc

Réf.	Ø	Lg
10543	40	200 MM



02

## ► Ensemble joint / bague pour accessoire WC

Réf.	Ø
NIBJWC3	67/125



## ► Bague à visser

Réf.	Descript.
NIBWC125	bague



## ► Joint pour bague à visser

Réf.	Ø	Ep. mm
NIJWC125	72/135	20



Juin 2018



► Universel à coller



Réf.	Ø
NISC32	32
NISC40	40
NISC50	50

► Douille d'évacuation M



Réf.	Ø
10544	5/4"-32
10545	6/4"-40

► Mac modèle en forme de S



Réf.	Ø
10550	5/4"-32
10551	32-32
10547	40 (à coller)
10552	6/4"-40
10553	40-40
10554	2"-50

► Mac modèle en forme de P



Réf.	Ø
10555	5/4"-32
10556	32-32
10548	40 (gris à coller)
10557	6/4"-40
10558	40-40

► Mac modèle en forme de U



Réf.	Ø
10560	32
10561	40
10562	50

► Bouteille Mac standard



Réf.	Ø
10574	5/4"-32
10575	6/4"-40

► Bouteille Mac avec rehausse



Réf.	Ø
10570	5/4"-32
10571	6/4"-40

► Bouteille Mac avec anti-vide



Réf.	Ø
10572	5/4"-32
10573	6/4"-40

► Bouteille MiniMac



Réf.	Ø
10568	5/4"-32
10569	6/4"-40

► Entonnoir Mac



Réf.	Ø
10576	32
10577	40

► Bouteille à coller PVC-C avec entrée horizontale



Réf.	Ø
NIYF1C	32
NIYH1C	40
NIYJ1C	50

► Bouteille à coller PVC-C avec entrée verticale



Réf.	Ø
NIYFC	32
NIYHC	40
NIYJC	50

## ► Long pour machine à laver entrée simple en PVC-C



Réf.	Ø
NI1YH42C	40

## ► A encastrer pour machine à laver



Réf.	Ø
10598	40-50

Raccord machine à laver HL400

## ► Duplex + raccord centrique pour machine à laver

Réf.	Ø
10594	6/4"-6/4"



Réglable en hauteur  
Pièce T avec anti-refoulement  
Distance entre les deux entrées réglable  
Matière : PP (polypropylène) - norme KOMO, blanc

## ► All-One



Réf.	Ø
10563	5/4"-32
10564	6/4"-40

## ► All-One avec anti-vide



Réf.	Ø
10566	5/4"-32
10567	6/4"-40

## ► All-One avec anti-vide + raccordement machine à laver



Réf.	Ø
10565	6/4"-40

## ► Vertical PP pour tuyau lisse



Réf.	Ø	H
NI1116	32x32	135 MM
NI1248	40x40	135 MM

## ► Pour douche et bidet



Réf.	Ø
10578	5/4"-32
10579	6/4"-40

## ► Coupe odeur sans garde d'eau



Réf.	Ø
10546	40

Membrane auto-fermante

## ► Pour baignoire, crépine et trop plein flexible



Réf.	Ø
10580	40

## ► Complet pour baignoire chromé Pop Up



Réf.	Descript.	Ø
10581	court	40
10596	long	40

► **Senzo ultra plat sans garde d'eau**

Réf.	Ø
10637	5/4"-32*
10636	6/4"-40**



\* Entrée Ø32mm push-fit, sortie Ø32mm push-fit, équipé d'un coude et d'un écrou 1"1/4 pour le raccordement à la bonde  
Applications : lavabo, lave-mains, bidet

\*\* Entrée Ø40mm push-fit, sortie Ø40mm push-fit, équipé d'un coude et d'un écrou 1"1/2 pour le raccordement à la bonde  
Application : évier

► **Pour tube de douche avec bride chromé 114MM**

Réf.	Ø	H
10586	90	85 MM



► **Bouteille pour tube de douche**

Réf.	Ø	Coul.
10602	60	blanc
10603	60	chromé



► **Bonde siphonée pour bac de douche sortie horiz. avec écrou**

Réf.	Ø	Coul.
NI690	90	ABS chromé



► **Bonde siphonée pour bac de douche Turboflow capot 112MM**

Réf.	Ø	Coul.
NITB90	90	ABS chromé

Débit exceptionnel 54 l/min  
Nettoyage par le dessus



► **McAlpine® Siphon pour tube de douche d'ouverture Ø90**

Réf.	Descript.	Ø	H
10618	garde d'eau 40 MM sortie Ø40 - cap.30 l/min	110	60 MM
10632	garde d'eau 50 MM sortie Ø40 - cap.34 l/min	114	70 MM



Corps en PP blanc et plateau en matière synthétique chromé  
Livré avec un coude à 45°, facilitant le raccordement sur une évacuation horizontale



## ► Flexible extensible blanc pour crépine PP joint conique

Réf.	Ø	Lg	Cond.
NI22044	5/4"-32/40	min.360 MM max.825 MM	10
NI22045	6/4"-40/50	min.365 MM max.950 MM	10

Raccordement à joint plat

## ► Manchon souple PVC à joint FF

Réf.	Ø
NICOUDIXJ32	32
NICOUDIXJ40	40
NICOUDIXJ50	50

## ► Manchette souple PVC à coller FF

Réf.	Ø
NIFLEXF	32
NIFLEXH	40
NIFLEXJ	50

## ► Magicoude té 45° flexible PVC FF

Réf.	Ø
10592	50

Chaque antenne peut s'incliner de 0° à 120°  
Facile et rapide à installer: raccordement par collage (utiliser une colle PVC)



## ► Tuyau flexible Mac

Réf.	Ø
10593	40

Tuyau étirable de 30 à 65 CM

## ► Pièce T Mac avec raccord machine à laver intégré

Réf.	Ø
10599	5/4"-5/4"
10600	6/4"-6/4"
10601	6/4"-40

A utiliser pour raccordement machine à laver montée dans une conduite existante  
Matière : PP (polypropylène), blanc

## ► Crépine avec bouchon Mac PP + bride Inox

Réf.	Ø	H
10609	5/4"	60 MM
10610	5/4"	70 MM
10611	6/4"	70 MM
10612	5/4"	85 MM
10613	6/4"	85 MM

## ► Crépine à panier Mac avec système Pop-Up

Réf.	Ø	H
10616	113-6/4"	70 MM

Crépine PP et panier Inox



## Pièce spéciale - raccord

### ► Tuyau flexible Vidhooflex

Réf.	Ø	Cond.
NI6008D	32	détail
NI6008R	32	25 M
NI6005D	40	détail
NI6005R	40	25M



Tube PP résistant à 160°C  
Montage simple et rapide  
Avec raccord spécial PVC côté évacuation  
Avec joint à lèvres conique côté siphon

### ► Raccord complet pour Vidhooflex

Réf.	Ø
NI6012	32
NI6009	40

### ► Trop plein

Réf.	Descript.
10608	tube

### ► Multifit manchon de raccordement / plomb sur PVC



Réf.	Ø
10605	32-5/4" plomb
10606	40-5/4" plomb
10607	40-6/4" plomb

PP blanc, 2 x raccord de serrage avec un joint EPDM (Surefit)

### ► Raccord télescopique PP



Réf.	Ø
NI22200	5/4"-32
NI22210	6/4"-40

### ► Raccord télescopique PP avec 1 prise machine



Réf.	Ø
NI22228	6/4"-40

### ► Raccord télescopique PP avec 2 prises machine



Réf.	Ø
NI22002	6/4"-40

### ► Flexible d'alimentation pour machine à laver



Réf.	Lg
10700	2 M
10701	3 M

1 côté 3/4 F coudé et 1 côté 3/4 F écrous libre

### ► Flexible de décharge pour machine à laver



Réf.	Lg
10702	2 M
10703	3 M

1 côté Ø19 et l'autre Ø25 MM

## Sortie duplex + raccord excentrique pour machine à laver

Réf.	Ø
10595	6/4"-6/4"

Distance entre les deux entrées réglable  
Matière : PP blanc

## Joint mousse pour crépine

Réf.	Ø int	Ø ext
10617	40	60

## Raccord plomb à souder PVC - PE

Réf.	Ø
NIC170300	32

## Réduction écrou PP blanc

Réf.	Ø	H
10621	5/4"-1"	32 MM
10622	6/4"-5/4"	32 MM
10624	2"-5/4"	32 MM
10625	2"-6/4"	32 MM

Pour agrandir ou réduire le filet d'un écrou d'entrée

## Joint plat EPDM pour écrou d'entrée

Réf.	Ø
10629	5/4"
10630	6/4"
10631	2"

## Fixation universelle de trappe de visite pour baignoire

Réf.	Descript.	Coul.
NI1FIXUNI	2 x 2 pattes	blanc



## Crépine avec bouchon chaînette Mac PP + trop plein

Réf.	Ø	H
10614XXX	5/4"	70 MM
10615XXX	6/4"	70 MM

## Bonde PP à panier Inox

Réf.	Ø
NI511	6/4"-84*
NI513	6/4"-114**

\* Panier Ø84MM - Perçage évier Ø90MM  
\*\* Panier Ø114MM - Perçage évier Ø90MM

## Ecrou de raccordement de serrage PP blanc

Réf.	Ø
10626	5/4"
10627	6/4"
10628	2"

## Réduction à serrage PP blanc

Réf.	Ø
10619	5/4"-1"
10620	6/4"-5/4"

Pour agrandir ou réduire le filet d'un écrou d'entrée

## Joint de serrage détaché

Réf.	Ø
10633	32
10634	40
10635XXX	50



## Pièce spéciale - raccord

### ► Trappe de visite pour baignoire

Réf.	Descript.
NITV15	pour carreau de 4 x (150x150MM)
NITV608	pour carreau de 6 x (108x108MM)



## ► Apparent Monobloc 961-2V

Réf.	Coul.
NI9612V	blanc

Adaptation universelle de 127 à 233 MM  
Remplissage rapide et silencieux  
Raccordement: gauche - droit - arrière  
2 touches: 3 ou 6/9 L  
Réglable entre 6 et 9 L  
Complet avec vis de fixation et joint d'étanchéité  
Isolé contre la condensation  
Normes KIWA et DIN



## ► Apparent Mi-Haut

Réf.	Coul.
NI9190301S	blanc

Complètement isolé  
Réglable 6/9L  
Raccordement 3 côtés  
Flotteur silencieux  
Bouton poussoir  
Avec économie d'eau  
Avec coude



## ► Apparent Haut

Réf.	Coul.
NI92A0001	blanc

Complètement isolé  
Capacité 6L  
Raccordements: gauche - droite  
Flotteur silencieux  
Vidage interrompable par set de fixation



## ► INEO pour WC suspendu

Réf.	Coul.
NI9072100	réservoir blanc châssis bleu

Châssis autoportant en acier galvanisé  
4 points de fixation  
Pattes de fixation murales orientables  
(aussi pour installation en angle)  
Réservoir 7,5 - 4,5 L à 4 - 2 L  
Mécanisme à double câble, double volume  
Robinet flotteur universel 510  
Petite plaque de commande  
Coude d'écoulement 90° Ø90/90 PE  
+ manchon adaptateur Ø90/110 PE  
Norme DIN  
Raccord pour douche WC possible





# Robinet flotteur

## ► Robinet flotteur silencieux

Réf.	Ø	Cond.
NI1590	3/8"	1

Silencieux - Embout laiton 3/8" - Emploi universel  
Pression 0,5 à 16 bar - Réglage précis du flotteur



## ► Robinet flotteur hydraulique ultra silencieux

Réf.	Ø	Cond.
NISIL10	3/8"	1

Silence absolu - Embout en laiton 3/8" - Emploi universel  
Pression 0,5 à 16 bar - Compact - Débit de remplissage  
exceptionnel - Entretien facile



## ► Robinet flotteur ultra silencieux avec raccordement bas

Réf.	Ø	Cond.
NISIL30	3/8"	1

Silence absolu - Embout laiton 3/8" - Emploi universel  
Pression 0,5 à 16 bar - Compact - débit de remplissage  
exceptionnel - Entretien facile - Corps et flotteur réglables  
en hauteur



## ► Mécanisme de vidange économique universel 2V compact

Réf.	Descript.
NI3V12	perçage couvercle Ø6 - 50MM ht.recouvrement 300 - 420MM

Double touche  
Trop plein télescopique réglable sans coupe  
Bouton de commande chrome brillant/mat  
Silencieux: système d'amortisseur breveté



## ► Mécanisme de vidange économique 2V compact avec étrier

Réf.	Descript.
NI3V301	perçage couvercle Ø40MM ht.recouvrement 300 - 450MM

Double touche  
Petite classe 2-4L, grande classe 4-6L  
Bouton de commande chrome brillant/mat  
Silencieux: système d'amortisseur breveté



## ► Mécanisme de vidage à tirette

Réf.	Coul.
NI942/1C	chromé

Pour réservoir avec profondeur de 210 à 470 MM



02



# Anti-vide - Aérateur

## ► A membrane démontable gris

Réf.	Ø	Cond.
NI1SAV43	68-40M/32F	10
NI1SAV65	84-63M/50F	6
NI1SAV87	97-80M/75F	6



## ► Mac ventapipe 50 gris

Réf.	Ø	Cond.
10643	40	1
10644	50	1
10645XYY	75	1



A utiliser pour la ventilation d'une installation d'évacuation d'une habitation  
Admission d'air net, environ 1.600MM<sup>2</sup> avec un tube de Ø +/- 46MM intérieur  
Matière : ABS de haute qualité + membrane EPDM, pourvue de 4 axes de guidage PVC

## ► Mac ventapipe Jr. appareil Anti-vide

Réf.	Descript.	Ø	Coul.	Cond.
10641	té	32	blanc	1
10642	té	40	gris	1
10640	réduction	32/40	gris	1



A utiliser pour la ventilation d'une évacuation d'un appareil  
Raccordement à coller dans le manchon, le té, etc... en Ø 32, 40 ou 50 MM  
Matière : ABS de haute qualité

## ► Mac ventapipe 100 gris

Réf.	Ø	Cond.
10646XYY	90/110	1



A utiliser pour la ventilation d'une installation d'évacuation d'un bâtiment de 6 étages  
Admission d'air net, environ 5.500MM<sup>2</sup> avec un tube de Ø +/- 84MM intérieur  
Manchon de raccordement EPDM  
Matière : ABS de haute qualité + membrane EPDM, pourvue de 4 axes de guidage PVC

## ► Maxi-Filtra - usage extérieur

Réf.	Ø	Cond.
10639	90	7



Système de filtre d'air dans les 2 sens  
Prévu pour les fosses septiques  
Résiste aux intempéries de -20°C jusqu'à +60°C



## ► Aérateur Mini Knits ABS - usage intérieur



Réf.	Descript.	Cond.
10647	32 - 50 & 6/4"	16
Clapet équilibreur de pression Petite valve de dépression de type non-retour		

## ► Aérateur Knits II ABS - usage intérieur



Réf.	Ø	Cond.
10648	75 - 110	7
Se fixe sur un tuyau de Ø90 sans connecteur; Ø75 et Ø110 avec connecteur		

## ► Manchon pour Knits

Réf.	Ø	Cond.
10649	50 - 110	150



02

## ► Entonnoir siphonique Nicoll PVC-C vertical



Réf.	Ø	Cond.
NIYGSF1	entrée 1" sortie 32-40	1
NIYGSF2	entrée 3/4" sortie 32-40	1
Garde d'eau 50MM		

## ► Entonnoir siphonique Nicoll PVC-C horizontal



Réf.	Ø	Cond.
NIYGSFH1	entrée 1" sortie 32-40	1
NIYGSFH2	entrée 3/4" sortie 32-40	1
Garde d'eau 30MM		

Juin 2018

## ► Clapet anti-retour FF Nicoll

Réf.	Ø	Cond.
NICASF4	32	1
NICASH4	40	1
NICASJ4	50	1

Performance hydraulique extraordinaire (maintien section)



## ► Clapet équilibreur de pression à capot démontable

Réf.	Descript.	Ø	Cond.
NICEP4050	débit 11 l/s	50M - 40F	10
NICEP100	débit 43 l/s	110M - 100F	6

Membrane silicone à propriétés antibactériennes  
Norme EN 12380 Classe A1  
Résistance -20°C à +60°C  
Utilisation: en comble possible  
Sous le débordement d'un appareil sanitaire





# Vidoir et évier PP ABU

## ► Vidoir multifonction Lg.550 x Prof.450 x Ht.220 MM

Réf.	Coul.
NI6000501	blanc
NI60005B6	granit




Capacité de 15L

Avec dossier, porte accessoire, trop-plein, crépine, vis de montage, bouchon, chaîne, 1 barre en acier inox, 1 porte savon, 2 crochets pour fixation barre inox ou porte serviette

## ► Accessoires pour vidoir multifonctionnel

Réf.	Descript.	Coul.
NI6000600	(image 1) grille+égouttoir +4crochets avec écrou et chevilles	anthracite
NI60A0301	(image 2) porte-savon	blanc
NI60A03B6	(image 2) porte-savon	granit
NI60A0400	(image 3) crochet	anthracite



## ► Evier mural Lg.495 x Prof.345 x Ht.150/395 MM



Réf.	Coul.
NI6000101	blanc
NI60001B6	granit

Capacité de 15L

Avec trop-plein, crépine, vis de montage, bouchon et chaîne

## ► Grille rabattable pour évier mural



Réf.	Coul.
NI6000200	gris métallique

## ► Bac à laver maxi Lg.700 x Prof.500 x Ht.244 MM

Réf.	Coul.
NI6000701	blanc
NI60007B6	granit



Capacité de 33L

Avec tablette supplémentaire en arrière, trop-plein, bonde 6/4", bouchon, chaîne, attaches murales dissimulées

## ► Vidoir Lg.610 x Prof.455 x Ht.285/350 MM



Réf.	Coul.
NI6000301	blanc
NI60003B6	granit

Capacité de 43L

Avec trop-plein, crépine, vis de montage, bouchon et chaîne

## ► Grille pour vidoir



Réf.	Coul.
NI6000400	gris métallique

## ► Rosace en PP



Réf.	Ø
10540	32
10541	40
NIRSW	90
NIRTW	100

## ► Bouchon avec anneau




Réf.	Ø
NID260	40

## ► Pompe déboucheur pour évier et WC



Réf.	Cond.
10529	24

## ► Joint à emboîter par l'intérieur



Réf.	Ø	H	Cond.
NI02056	38-44	28 MM	10

## ► Chaînette + poignée pour réservoir de chasse



Réf.	Cond.
NI0135000XXX	1

## ► Bouchon avec triangle d'attache



Réf.	Ø
NI0123700	38,5
NI0123800	43
NI0139100	45,5

## ► Joint à emboîter par l'extérieur



Réf.	Ø	Cond.
NI0210800	30-32	10

Pour le réservoir de chasse "Haut"



# Caniveau de douche à l'italienne

## ► Ceraline Nano W800 / Profil Ceraline design mat brossé

Réf.	Descript.
21008	corps Inox pour montage mural = Lg.totale 900MM x lg.125,30MM 1 siphon PP sortie latérale Ø50 Pieds isolants aux bruits d'impact
21009	profil de finition = ép.3MM x Lg.800MM x lg.40MM Ht.réglable de 5 à 19MM



## ► Showerline Classic avec cadre d'encollage et siphon Inox

Réf.		Dim.
20643	✳	Lg.685 x lg.70
20644	✳	Lg.785 x lg.70
20645	✳	Lg.885 x lg.70
20646	✳	Lg.985 x lg.70
20647XXX	✳	Lg.1085 x lg.70



Ht.à l'axe de la sortie Ø50 de siphon 46 / ht.total 65MM  
Tout Inox pourvu d'une grille à fente  
Existe sur commande Showerline modèle avec bord droit et modèle avec plinthe

## ► Showerline Wave avec cadre d'encollage et siphon Inox

Réf.		Dim.
20710	✳	Lg.785 x lg.70
20711	✳	Lg.885 x lg.70



Ht.à l'axe de la sortie Ø50 de siphon 46 / ht.total 65MM  
Tout Inox pourvu d'une grille wave  
Existe sur commande Showerline modèle avec bord droit et modèle avec plinthe

# Caniveau de douche à l'italienne

## TOP SHOWERLINE

Corps



Grille Wave



Couvercle plein Solid



Couvercle Tile à carreler



Couvercle en verre noir



02

Juin 2018

### ► Top Showerline

Réf.		Descript.
21403XXX	✱	couvercle à carreler Tile à fente périphérique Lg.800MM
21404	✱	couvercle plein en verre noir à fente périphérique Lg.800MM

Tout Inox - Existe sur commande grille:  
 - Design Inox modèle Quadrato,Mix,Pixel,Flag  
 - Design verre blanc et gris

### ► Top Showerpoint Siphon de sol

Réf.		Descript.
21405	✱	corps PP sortie horizontale Ø50 Ø149 x ht.102 MM débit 1,6 l/s garde d'eau amovible ht.50MM
21407	✱	grille design Wave Inox sans vis 149 x 149 MM



Existe sur commande grille:  
 - Design Inox modèle Quadrato,Mix,Linea,Tile  
 - Design verre blanc et gris

